

# ELENCO PREZZI

**OGGETTO:** Lavori afferenti la costruzione, manutenzione e riparazione di manufatti idraulici ed altri interventi sulla rete di distribuzione.-

**COMMITTENTE:** Sidra S.p.A. - Catania

Data, 25/07/2012

**IL TECNICO**  
Geom. Antonio Galvagno

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 1 21.3.1	Risanamento di strutture intelaiate in cemento armato per ricostruzione della malta copri ferro con conservaziojne della sezione originaria mediante: asportazione della parte degradata del calcestruzzo con i conrni dell'intervento tagliati verticalmente, ecc.....per i primi 2 cm di spessore <b>euro (novantaotto/80)</b>	mqxcm	98,80
Nr. 2 21.3.1.2	idem c.s. ...verticalmente, ecc.....per ogni cm successivo ai primi 2 <b>euro (quaranta/10)</b>	mqxcm	40,10
Nr. 3 A.MO 1	Operaio specializzato. <b>euro (trenta/08)</b>	ora	30,08
Nr. 4 A.MO 2	Operaio qualificato. <b>euro (ventisette/96)</b>	ora	27,96
Nr. 5 A.MO 3	Operaio comune. <b>euro (venticinque/24)</b>	ora	25,24
Nr. 6 B.9	Furgone attrezzato con tutto l'occorrente necessario per gli interventi di realizzazione nuove tubazioni e manutenzione <b>euro (otto/50)</b>	h	8,50
Nr. 7 S 1	Compenso addizionale, per ogni intervento eseguito dall'impresa esclusivamente per chiamate di reperibilità, così come definita nel Capitolato Speciale di Appalto <b>euro (centonove/00)</b>	corpo	109,00
Nr. 8 S 2	Disfacimento di pavimentazione stradale in cubetti di porfido e del relativo sottofondo di qualsiasi natura e spessore, eseguito con il martello demolitore, compresi gli oneri relativi alla pulitura e l'accatastamento dei blocchetti di porfido, nonché il paleggio, accatastamento, sollevamento e l'allontanamento del materiale di risulta. <b>euro (ventisette/00)</b>	mq	27,00
Nr. 9 S 3	Disfacimento di pavimentazione in basolato lavico, e del relativo sottofondo, compresa la cernita, il deposito delle basole da riutilizzare, il paleggio, l'accatastamento, il sollevamento e l'allontanamento del materiale di risulta. <b>euro (sedici/00)</b>	mq	16,00
Nr. 10 S 4	Svellimento di cigli di marciapiede e del relativo sottofondo di qualunque tipo e spessore, compresa la cernita, il trasporto ai luoghi di deposito degli elementi riutilizzabili, nonché al paleggio, accatastamento, sollevamento e l'allontanamento del materiale di risulta. <b>euro (quindici/00)</b>	ml	15,00
Nr. 11 S 5	Scavo di media " Entità ", per scavi superiori a 3 mc e fino a 8 mc, singolo o somma di vari interventi di piccola entità eseguiti nell'ambito dello stesso cantiere nella stessa giornata; eseguito in terreni di qualsiasi natura e resistenza, anche in presenza di acqua di qualsiasi natura, per saggi, riparazioni, perdite, o lavori similari. Compresi oltre allo scavo l'aggottamento dell'acqua e l'uso di motopompa autoadescente, completa di apparecchiature per il perfetto funzionamento, il consumo di carburanti e lubrificanti; il sollevamento e il trasporto a rifiuto dei materiali di risulta e il ripristino della sovrastruttura e sottopavimentazione stradale in cemento o in binder, realizzata in conformità alle prescrizioni tecniche imposte dai vigenti regolamenti nei comuni e nell'ambito provinciale dove si esegue il lavoro ed ogni altro onere per dare il lavoro completo a regola d'arte, escluso solo la pavimentazione stradale di qualsiasi tipo da compensarsi a parte. <b>euro (quarantaquattro/90)</b>	mc	44,90
Nr. 12 S 5.1	Scavo di media " Entità ", per scavi superiori a 3 mc e fino a 8 mc, singolo o somma di vari interventi di piccola entità eseguiti nell'ambito dello stesso cantiere nella stessa giornata; eseguito in terreni a fondo naturale senza sovrastruttura stradale, anche in presenza di acqua di qualsiasi natura, per saggi, riparazioni, perdite, o lavori similari. Compresi oltre allo scavo l'aggottamento dell'acqua e l'uso di motopompa autoadescente, completa di apparecchiature per il perfetto funzionamento, il consumo di carburanti e lubrificanti; il sollevamento e il trasporto a rifiuto dei materiali di risulta e il ripristino del terreno .- <b>euro (ventiquattro/30)</b>	mc	24,30
Nr. 13 S 6a	Scavo di "piccola entità", che comporta lavori di scavo fino a mc. 3,00, singolo o somma di vari interventi di piccola entità eseguiti nell'ambito dello stesso cantiere nella stessa giornata; eseguito in terreni di qualsiasi natura e resistenza, anche in presenza di acqua, per saggi, riparazioni, perdite, o lavori similari, compresi oltre allo scavo il ricoprimento del tubo con materiale permeabile arido proveniente da cava, il rinterro, il sollevamento e il trasporto a rifiuto dei materiali di risulta, compreso gli oneri a qualunque titolo richiesti per il conferimento di eventuale materiale di risulta di qualsiasi natura e l'accesso alle discariche autorizzate, e il ripristino della sovrastruttura e sottopavimentazione stradale in cemento o binder, realizzata in conformità alle prescrizioni tecniche imposte dai vigenti regolamenti nei comuni e nell'ambito provinciale dove si esegue il lavoro, escluso solo la pavimentazione stradale di qualsiasi tipo da compensarsi a parte, ed ogni altro onere per dare il lavoro completo a regola d'arte. Si analizza l'intervento relativo ad uno scavo di sezione 1,50x1,50x1,00= mc. 2,25, nel territorio di Catania e Provincia, prevedendo la presenza di roccia dura ed il ripristino con misto granulometrico e binder. <b>euro (centoventinove/00)</b>	mc	129,00
Nr. 14 S 6a.1	Scavo di "piccola entità", che comporta lavori di scavo fino a mc. 3,00, singolo o somma di vari interventi di piccola entità eseguiti nell'ambito dello stesso cantiere nella stessa giornata; eseguito in terreni a fondo naturale senza sovrastruttura stradale, anche in presenza di acqua, per saggi, riparazioni, perdite, o lavori similari, compresi oltre allo scavo il ricoprimento del tubo con materiale permeabile arido proveniente da cava, il rinterro, il sollevamento e il trasporto a rifiuto dei materiali di risulta, compreso gli oneri a qualunque titolo richiesti per il conferimento di eventuale materiale di risulta di qualsiasi natura e l'accesso alle discariche autorizzate, e il ripristino del terreno.- <b>euro (sessantaotto/00)</b>	mc	68,00

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 15 S 6b	Scavo di "piccola entità", di cui alla voce precedente (S6a) in cui il volume di scavo risulta inferiore a mc. 0.50. Sarà contabilizzato un volume convenzionale di mc. 0.50 <b>euro (sessantaquattro/00)</b>	mc	64,00
Nr. 16 S 7	Ricollocazione di cordoni lavici provenienti dalle dismissioni o parzialmente fornite dall'Impresa, compreso il cordolo in conglomerato cementizio dello spessore di cm 20, dati in opera previa rilavorazione a perfetta regola d'arte. <b>euro (ventisei/00)</b>	ml	26,00
Nr. 17 S 8	Ripristino di pavimentazione stradale con basole laviche provenienti dalla dismissione, posti in opera con malta cementizia e compreso idoneo sottofondo in conglomerato cementizio dello spessore minimo di cm 20, previa rilavorazione delle basole riutilizzate e compreso ogni onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. <b>euro (quarantatre/00)</b>	mq	43,00
Nr. 18 S 9	Ripristino di pavimentazione stradale con cubetti di porfido 9/12 provenienti dalla dismissione, posti in opera sul letto di sabbia compresa la bitumatura dei giunti e quanto altro occorre per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. <b>euro (trentasette/00)</b>	mq	37,00
Nr. 19 S.57	Fornitura e collocazione di profilati in alluminio in lega 3103 H 18 conforme alla normativa EN 573-3 ( per la composizione chimica ) EN 485-2 ( per le caratteristiche meccaniche) grecato, avente uno spessore 7/10. Il profilo 28 larghezza mm 1127, utile coperto mm 1008, la tipologia da impiegare è Alluminio Prev, Cerde Muschio. Fornitura e collocazione di vite autofilettanti in acciaio inox diametro 6.5x70 completa di guarnizione in EPDM e rondella alluminio naturale. Il tutto compreso con la fornitura e collazione di murali in abete sez 50x50 mm e quant'altro occorre per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. <b>euro (ventisei/38)</b>	mq	26,38
Nr. 20 S.58	Fornitura e collocazione di lamierino in alluminio anodizzato per paravento copertura. <b>euro (nove/97)</b>	ml	9,97
Nr. 21 S.59	Fornitura e collocazione di malta cementizia osmotica per l'impermeabilizzazione di murature interrato e di strutture in cemento armato (Idrosilex pronto), con due mani di prodotto con spessore finale mm 1 <b>euro (cinque/66)</b>	mq	5,66
Nr. 22 S10	Fornitura e posa in opera di recinzione metallica eseguita con paletti in profilati di ferro a T da mm. 40x40, fissati su muro precedentemente costruito, posti ad interasse di m. 1,50 e rafforzati con saette ogni 10 metri ed in corrispondenza degli spigoli, e con rete metallica zincata a maglia romboidale, della altezza di m. 1,50; rinforzata con n. 3 fili di filo zincato, compresi il filo occorrente per le legature, le opere murarie per il fissaggio dei pali, la coloritura degli stessi ed ogni altro onere per la stesura ed il fissaggio della rete metallica. <b>euro (ventisette/00)</b>	mq	27,00
Nr. 23 S11	Trasporto dai depositi della Sidra o dallo Scalo Ferroviario, e posa in opera di tubazioni in acciaio saldati o senza saldatura come agli artt.13.1., del Prezziario Regionale luglio 2007, dati in opera per qualsiasi tipo di intervento, trincee, serbatoi, stazioni di pompaggio ecc., compresi tutti gli oneri di cui agli stessi art. 13.1. ed escluso solo la fornitura dei tubi. (Si analizza il costo relativo ad un tubo del Ø 200 della lunghezza di ml 6). <b>euro (uno/09)</b>	ml*cmØ	1,09
Nr. 24 S12	Trasporto dai depositi della Sidra o dallo Scalo Ferroviario e posa in opera di pezzi speciali in acciaio come agli artt.13.1. del Prezziario Regionale luglio 2007, compresi tutti gli oneri di cui a tale articolo, escluso solo la fornitura dei pezzi speciali. (si analizza la posa in opera di una curva a 90° del Ø 150 del peso di Kg 11.20) <b>euro (quattro/36)</b>	Kg	4,36
Nr. 25 S13a	Trasporto dai depositi della Sidra o dallo Scalo Ferroviario, e posa in opera di tubazioni in ghisa sferoidale come agli artt.13.2. del Prezziario Regionale luglio 2007, compresi tutti gli oneri di cui allo stesso articolo ed esclusa la sola fornitura dei tubi. (si analizza il costo relativo ad una canna di ml 6.00). Del Ø 60 - 80. <b>euro (nove/60)</b>	ml	9,60
Nr. 26 S13b	idem c.s. ...fornitura dei tubi. -del diametro superiore a Ø 80. -si analizza il costo relativo alla posa di una condotta Ø 200 di ml 6.00. <b>euro (uno/16)</b>	ml*cmØ	1,16
Nr. 27 S14	Trasporto dai depositi della Sidra o dallo Scalo Ferroviario e posa in opera di pezzi speciali vari in ghisa sferoidale come agli artt.13.2. del Prezziario Regionale luglio 2007, compresi tutti gli oneri di cui a tale articolo, escluso solo la fornitura dei pezzi speciali. (si analizza la posa in opera di una curva a 90° del Ø 150 del peso di Kg 31.300) <b>euro (uno/60)</b>	Kg	1,60
Nr. 28 S15	Trasporto dai depositi della Sidra o dallo Scalo Ferroviario, e posa in opera di saracinesca o valvola a farfalla di qualsiasi tipo e diametro, fornita dalla Sidra, su nuova condotta, compreso l'esecuzione dei giunti a flangia ed ogni altro onere per dare l'apparecchiatura perfettamente funzionante. -si analizza il costo relativo ad una saracinesca del Ø 200. <b>euro (due/35)</b>	cmØ	2,35
Nr. 29 S16	Sostituzione o montaggio di saracinesca o valvola a farfalla su condotta esistente di qualsiasi tipo e diametro, compreso il trasporto dai depositi della Sidra o dallo Scalo Ferroviario, lo smontaggio della vecchia apparecchiatura l'eventuale taglio della condotta e il		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
	montaggio dei relativi pezzi speciali, la pulitura delle flange ed ogni altro onere per dare la saracinesca perfettamente funzionante, escluso solo la fornitura dell'apparecchiatura e dei pezzi speciali che saranno forniti dalla Sidra. -si analizza il costo relativo ad una saracinesca del Ø 200. <b>euro (sei/02)</b>	cmØ	6,02
Nr. 30 S17	Riparazione di saracinesca o valvola a farfalla di qualsiasi tipo e diametro, con sostituzione di guarnizioni laterali forniti dalla Sidra compreso lo smontaggio ed il rimontaggio dei bulloni, la pulitura delle flange ed ogni altro onere per dare il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte. -Si analizza il costo relativo ad una saracinesca del Ø 200. <b>euro (quattro/62)</b>	cmØ	4,62
Nr. 31 S18	Riparazione di saracinesca o valvola a farfalla di qualsiasi tipo e diametro, con sostituzione di premistoppa compreso la sostituzione dei bulloni di testa, forniti dalla Sidra, ed ogni altro onere per dare il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte. -si analizza il costo relativo ad una saracinesca del Ø 200. <b>euro (due/32)</b>	cmØ	2,32
Nr. 32 S19	Trasporto dai depositi della Sidra e posa in opera di apparecchio di sfiato di qualsiasi tipo e diametro, con attacco già predisposto, fornito dalla Sidra, compreso ogni onere per dare l'apparecchiatura perfettamente funzionante. <b>euro (ventiquattro/30)</b>	ognuno	24,30
Nr. 33 S20	Esecuzione di presa in carico su condotta di qualsiasi tipo e diametro compresa la posa in opera di collare di presa, rubinetto o valvola per presa stradale ed eventuale riduzione, compresa la foratura del tubo di qualsiasi diametro ed ogni altro onere per dare il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte, escluso solo la fornitura del materiale idraulico. Si analizza una condotta del Ø 100 con una foratura del Ø 38. <b>euro (cinque/71)</b>	cmØ	5,71
Nr. 34 S21	Trasporto dai depositi della Sidra e posa in opera di idrante sottosuolo, fornito dall'Azienda, completo di chiusino e compresa la formazione della piastra di appoggio in conglomerato cementizio dosato a kg 250 di cemento delle dimensioni non inferiori a cm 60x60x20 per l'appoggio dello stesso, compresa la realizzazione del collegamento idraulico con la rete esistente fino ad una lunghezza massima di ml. 3,00, e compreso ogni onere per dare l'apparecchiatura perfettamente funzionante. <b>euro (centoventuno/90)</b>	ognuno	121,90
Nr. 35 S22a	Formazione di pozzetto stradale, realizzato con conglomerato cementizio dosato a kg. 250 di cemento R325, di dimensioni interne cm. 30 x 30 e spessore di cm 20 ed altezza non superiore a m 0,80, compreso il calcestruzzo di sottofondazione dosato a kg. 200 di cemento dello spessore di cm. 20, la carpenteria, la collocazione di chiusino in ghisa completo di telaio, fornito dalla Sidra, l'eventuale demolizione del pozzetto esistente il paleggio, l'accatastamento, il sollevamento, il trasporto a rifiuto del materiale di risulta, compreso gli oneri a qualunque titolo richiesti per il conferimento di eventuale materiale di risulta di qualsiasi natura e l'accesso alle discariche autorizzate, ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. <b>euro (settantadue/40)</b>	ognuno	72,40
Nr. 36 S22b	Fornitura, trasporto e posa in opera di pozzetto prefabbricato in calcestruzzo armato vibrato, o in muratura di mattoni di qualsiasi tipo e dimensioni, costituito da elementi sovrapponibili ad incastro aventi spessore minimo di 10 cm, armati con rete elettrosaldata Ø 8 maglia 20x20, delle dimensioni interne superiore a cm 30x30 e inferiori a cm 60x60 ed una altezza massima di m 1,20; compresi l'onere per la realizzazione delle aperture per l'ingresso delle tubazioni, le sigillature con malta, l'eventuale realizzazione del rialzo in cls o mattoni pieni per raggiungere la quota del piano stradale; e quant'altro necessario per dare il pozzetto in opera a perfetta regola d'arte, escluso la botola. <b>euro (centosette/00)</b>	ognuno	107,00
Nr. 37 S22c	Fornitura, trasporto e posa in opera di pozzetto prefabbricato in calcestruzzo armato vibrato, o in muratura di mattoni di qualsiasi tipo e dimensioni, costituito da elementi sovrapponibili ad incastro aventi spessore minimo di 10 cm, armati con rete elettrosaldata Ø 8 maglia 20x20, delle dimensioni interne superiore a cm 30x30 e inferiori a cm 80x80 ed una altezza massima di m 1,20; compresi l'onere per la realizzazione delle aperture per l'ingresso delle tubazioni, le sigillature con malta, l'eventuale realizzazione del rialzo in cls o mattoni pieni per raggiungere la quota del piano stradale; e quant'altro necessario per dare il pozzetto in opera a perfetta regola d'arte, escluso la botola. <b>euro (centotrentatre/00)</b>	ognuno	133,00
Nr. 38 S23	Trasporto e posa in opera di tombino stradale tronco conico in ghisa, fornito dalla Sidra, compreso la formazione della piastra di appoggio in calcestruzzo dosato a kg 200 di cemento, delle dimensioni non inferiori a cm 60x60x20, compresa la carpenteria ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. <b>euro (quarantaotto/30)</b>	ognuno	48,30
Nr. 39 S24	Trasporto dai depositi della Sidra e posa in opera di chiusino stradale in ghisa per pozzetti stradali costituito da telaio e botola di qualsiasi forma e dimensione, comprese opere murarie ed ogni altro onere per dare il lavoro completo a regola d'arte, escluso il materiale che sarà fornito dalla Sidra. -Si analizza il costo relativo ad un chiusino del peso di kg. 50. <b>euro (zero/85)</b>	Kg	0,85
Nr. 40 S25.a	Esecuzione delle operazioni necessarie alla rimessa in quota ed alla sistemazione di chiusini esistenti o da sostituire con altri di nuovo acquisto da compensarsi a parte, delle dimensioni 20x20. Nel prezzo di ogni intervento sono compresi: la ricerca del chiusino non visibile, le eventuali piccole demolizioni ed i materiali necessari per il soprizzo e la posa del nuovo chiusino e l'adeguamento del manto stradale o marciapiede, il tutto finito a regola d'arte. <b>euro (sessantadue/00)</b>	cadauno	62,00
Nr. 41	Esecuzione delle operazioni necessarie alla rimessa in quota ed alla sistemazione di chiusini esistenti o da sostituire con altri di nuovo		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
S25.b	acquisto da compensarsi a parte, delle dimensioni 40x40. Nel prezzo di ogni intervento sono compresi: la ricerca del chiusino non visibile, le eventuali piccole demolizioni ed i materiali necessari per il soprizzo e la posa del nuovo chiusino e l'adeguamento del manto stradale o marciapiede, il tutto finito a regola d'arte. <b>euro (ottantauno/00)</b>	cadauno	81,00
Nr. 42 S25.c	Esecuzione delle operazioni necessarie alla rimessa in quota ed alla sistemazione di chiusini esistenti o da sostituire con altri di nuovo acquisto da compensarsi a parte, per dimensioni superiori a 40x40. Nel prezzo di ogni intervento sono compresi: la ricerca del chiusino non visibile, le eventuali piccole demolizioni ed i materiali necessari per il soprizzo e la posa del nuovo chiusino e l'adeguamento del manto stradale o marciapiede, il tutto finito a regola d'arte. <b>euro (centotredici/00)</b>	cadauno	113,00
Nr. 43 S26	Smantellamento presa utenza di qualsiasi genere e dimensione, compreso l'annullamento della presa mediante taglio della condotta adduttrice e collegamento con i pezzi speciali occorrenti, forniti dalla Sidra, escluso eventuali scavi da compensarsi a parte <b>euro (quindici/40)</b>	ognuno	15,40
Nr. 44 S27a	Riparazione perdita su condotta esistente mediante posa in opera di collare, fornito dalla Sidra, compreso il prelievo dal magazzino aziendale, il trasporto, la pulizia del tubo ed ogni altro onere per dare il lavoro eseguito a regola d'arte su condotta. Dal Ø 19 al Ø 60 <b>euro (dodici/50)</b>	ognuno	12,50
Nr. 45 S27b	idem c.s. ...d'arte su condotta di diametro superiore a Ø 60. -si analizza una tubazione del Ø 200. <b>euro (uno/96)</b>	cmØ	1,96
Nr. 46 S28a	Riparazione perdita su condotta esistente mediante posa in opera di collare, fornito dalla Sidra, compreso il prelievo dal magazzino aziendale che comporta lavori di scavo, da compensarsi a parte, il trasporto, la pulizia del tubo ed ogni altro onere per dare il lavoro eseguito a regola d'arte su condotta. Dal Ø 19 al Ø 60 <b>euro (sette/00)</b>	ognuno	7,00
Nr. 47 S28b	Riparazione perdita su condotta esistente mediante posa in opera di collare, fornito dalla Sidra, che comporta lavori di scavo, da compensarsi a parte, compreso il prelievo dal magazzino della Sidra, il trasporto, la pulizia del tubo ed ogni altro onere per dare il lavoro eseguito a regola d'arte su condotta del diametro superiore a Ø 60. -si analizza una condotta del Ø 200. <b>euro (uno/70)</b>	cmØ	1,70
Nr. 48 S29a	Riparazione di perdita su condotta esistente mediante posa in opera di n. 2 manicotti o raccordi rapidi e di un tronchetto di tubo, o di un manicotto ed un tronchetto di tubo, compresi i tagli occorrenti, le filettature e la fattura dei giunti, la eliminazione del tratto di tubazione da sostituire, compreso altresì ogni altro onere per dare il lavoro eseguito a regola d'arte, escluso solo la fornitura del materiale. Dal Ø 13 al Ø 60. <b>euro (trentadue/80)</b>	ognuno	32,80
Nr. 49 S29b	idem c.s. ...fornitura del materiale, su condotta di diametro superiore al Ø 60. -si analizza una condotta del Ø 200. <b>euro (cinque/01)</b>	cmØ	5,01
Nr. 50 S30a	Riparazione di perdita, che comporta lavori di scavo, da compensarsi a parte, su condotta esistente mediante posa in opera di n. 2 manicotti o raccordi rapidi e di un tronchetto di tubo, o di un manicotto ed un tronchetto di tubo, compresi i tagli occorrenti, le filettature e la fattura dei giunti, la eliminazione del tratto di tubazione da sostituire, compreso altresì ogni altro onere per dare il lavoro eseguito a regola d'arte, escluso solo la fornitura del materiale. -dal Ø 19 al Ø 60. <b>euro (ventidue/10)</b>	ognuno	22,10
Nr. 51 S30b	Riparazione di perdita, che comporta lavori di scavo, da compensarsi a parte, mediante posa in opera di n. 2 manicotti o raccordi rapidi e di un tronchetto di tubo, o di un manicotto ed un tronchetto di tubo, compresi i tagli occorrenti, le filettature e la fattura dei giunti, la eliminazione del tratto di tubazione da sostituire, compreso altresì ogni altro onere per dare il lavoro eseguito a regola d'arte, escluso solo la fornitura del materiale, su condotta di diametro superiore a Ø 60. -si analizza una condotta di Ø 200. <b>euro (quattro/18)</b>	cmØ	4,18
Nr. 52 S31a	Formazione opera di derivazione per allaccio utenza, con condotte in acciaio zincato protetto con triplo rivestimento in polietilene, compreso la posa del controtubo in materiale plastico rigido o flessibile a protezione della condotta, compreso taglio della pavimentazione stradale, scavo in terreni di qualsiasi natura e resistenza, compreso gli oneri a qualunque titolo richiesti per il conferimento di eventuale materiale di risulta di qualsiasi natura e l'accesso alle discariche autorizzate, e ripristino della sovrastruttura e sottopavimentazione stradale in cemento o binder realizzata in conformità alle prescrizioni tecniche imposte dai vigenti regolamenti nei comuni e nell'ambito provinciale dove si esegue il lavoro, il paleggio, l'accatastamento, il sollevamento, il trasporto a rifiuto del materiale di risulta, escluso solo la pavimentazione stradale di qualsiasi tipo da compensarsi a parte, compresa la formazione dell'opera di presa realizzata con l'inserzione di una tes o presa in carico, il montaggio di un apparecchio di chiusura e la formazione del pozzetto con le caratteristiche di cui agli artt. S22 del presente elenco prezzi, la realizzazione della condotta di derivazione completa di pezzi speciali e raccorderia varia fino al gruppo di misura, il montaggio dello sportello o cassonetto a protezione degli strumenti di misura di qualsiasi tipo e dimensione, escluso solo la fornitura del materiale idraulico e la formazione del gruppo di misura a contatore o a bocca tarata, il tutto per dare il lavoro finito a regola d'arte. Per una distanza massima di ml 4,00. -si analizza una distanza di ml 2,00.		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 53 S31b.1	<p>-per derivazione dal Ø 25 al Ø 50. <b>euro (trecentoventiotto/00)</b></p> <p>Formazione opera di derivazione per allaccio utenza, con condotte in polietilene, compreso la posa del controtubo in materiale plastico rigido o flessibile a protezione della condotta, compreso taglio della pavimentazione stradale, scavo in terreni di qualsiasi natura e resistenza, compreso gli oneri a qualunque titolo richiesti per il conferimento di eventuale materiale di risulta di qualsiasi natura e l'accesso alle discariche autorizzate, e ripristino della sovrastruttura e sottopavimentazione stradale in cemento o binder realizzata in conformità alle prescrizioni tecniche imposte dai vigenti regolamenti nei comuni e nell'ambito provinciale dove si esegue il lavoro, il paleggio, l'accatastamento, il sollevamento, il trasporto a rifiuto del materiale di risulta, escluso solo la pavimentazione stradale di qualsiasi tipo da compensarsi a parte, compresa la formazione dell'opera di presa realizzata con l'inserzione di una tes o presa in carico, il montaggio di un apparecchio di chiusura e la formazione del pozzetto con le caratteristiche di cui agli artt. S22 del presente elenco prezzi, la realizzazione della condotta di derivazione completa di pezzi speciali e raccorderia varia fino al gruppo di misura, il montaggio dello sportello o cassetto a protezione degli strumenti di misura di qualsiasi tipo e dimensione, escluso solo la fornitura del materiale idraulico e la formazione del gruppo di misura a contatore o a bocca tarata, il tutto per dare il lavoro finito a regola d'arte. Per una distanza massima di ml 4,00.</p> <p>-si analizza una distanza di ml 2,00.</p> <p>-per derivazione dal Ø 25 al Ø 63. <b>euro (trecentodiciassette/00)</b></p>	corpo	328,00
Nr. 54 S31b.2	<p>Formazione opera di derivazione per allaccio utenza, con condotte in polietilene, compreso la posa del controtubo in materiale plastico rigido o flessibile a protezione della condotta, compreso taglio della pavimentazione stradale, scavo in terreni di qualsiasi natura e resistenza, compreso gli oneri a qualunque titolo richiesti per il conferimento di eventuale materiale di risulta di qualsiasi natura e l'accesso alle discariche autorizzate, e ripristino della sovrastruttura e sottopavimentazione stradale in cemento o binder realizzata in conformità alle prescrizioni tecniche imposte dai vigenti regolamenti nei comuni e nell'ambito provinciale dove si esegue il lavoro, il paleggio, l'accatastamento, il sollevamento, il trasporto a rifiuto del materiale di risulta, escluso solo la pavimentazione stradale di qualsiasi tipo da compensarsi a parte, compresa la formazione dell'opera di presa realizzata con l'inserzione di una tes o presa in carico, il montaggio di un apparecchio di chiusura e la formazione del pozzetto con le caratteristiche di cui agli artt. S22 del presente elenco prezzi, la realizzazione della condotta di derivazione completa di pezzi speciali e raccorderia varia fino al gruppo di misura, il montaggio dello sportello o cassetto a protezione degli strumenti di misura di qualsiasi tipo e dimensione, escluso solo la fornitura del materiale idraulico e la formazione del gruppo di misura a contatore o a bocca tarata, il tutto per dare il lavoro finito a regola d'arte. Per una distanza massima di ml 4,00.</p> <p>-si analizza una distanza di ml 2,00.</p> <p>-per derivazione maggiori del Ø 63 fino al Ø 125. <b>euro (trecentootanta/00)</b></p>	corpo	317,00
Nr. 55 S31c.1	<p>Formazione opera di derivazione per allaccio utenza, con condotte in ghisa sferoidale, compreso taglio della pavimentazione stradale, scavo in terreni di qualsiasi natura e resistenza, compreso gli oneri a qualunque titolo richiesti per il conferimento di eventuale materiale di risulta di qualsiasi natura e l'accesso alle discariche autorizzate, e ripristino della sovrastruttura e sottopavimentazione stradale in cemento o binder realizzata in conformità alle prescrizioni tecniche imposte dai vigenti regolamenti nei comuni e nell'ambito provinciale dove si esegue il lavoro, il paleggio, l'accatastamento, il sollevamento, il trasporto a rifiuto del materiale di risulta, escluso solo la pavimentazione stradale di qualsiasi tipo da compensarsi a parte, compresa la formazione dell'opera di presa realizzata con l'inserzione di una tes o presa in carico, il montaggio di un apparecchio di chiusura e la formazione del pozzetto con le caratteristiche di cui agli artt. S22 del presente elenco prezzi, la realizzazione della condotta di derivazione completa di pezzi speciali e raccorderia varia fino al gruppo di misura, il montaggio dello sportello o cassetto a protezione degli strumenti di misura di qualsiasi tipo e dimensione, escluso solo la fornitura del materiale idraulico e la formazione del gruppo di misura a contatore o a bocca tarata, il tutto per dare il lavoro finito a regola d'arte. Per una distanza massima di ml 4,00.</p> <p>-si analizza una distanza di ml 2,00.</p> <p>-per derivazione dal Ø 60 al Ø 80. <b>euro (trecentootantanove/00)</b></p>	corpo	380,00
Nr. 56 S31c.2	<p>idem c.s. ...2,00. -per derivazione del Ø 100. <b>euro (quattrocentoventiquattro/00)</b></p>	corpo	389,00
Nr. 57 S32	<p>Formazione di derivazione su condotta esistente, compreso taglio della pavimentazione stradale, scavo in terreni di qualsiasi natura e resistenza, compreso gli oneri a qualunque titolo richiesti per il conferimento di eventuale materiale di risulta di qualsiasi natura e l'accesso alle discariche autorizzate, e ripristino della sovrastruttura e sottopavimentazione stradale in cemento o binder, realizzata in conformità alle prescrizioni tecniche imposte dai vigenti regolamenti nei comuni e nell'ambito provinciale dove si esegue il lavoro, il paleggio, l'accatastamento, il sollevamento, il trasporto a rifiuto del materiale di risulta, escluso solo la pavimentazione stradale di qualsiasi tipo da compensarsi a parte, compreso altresì il relativo pozzetto stradale con le caratteristiche di cui agli artt. S22, il taglio della condotta, l'inserzione di una Tes, la posa di una saracinesca di eventuali pezzi speciali e di un tronchetto di tubo, escluso solo la fornitura dei pezzi speciali ed apparecchiature idrauliche che saranno fornite dalla Sidra.</p> <p>-si analizza la formazione su una condotta del Ø 100. <b>euro (due/17)</b></p>	mmØ	424,00
Nr. 58 S33a	<p>Posa di condotta in acciaio zincato protetto con triplo rivestimento in polietilene, per opera di derivazione, compreso taglio della pavimentazione stradale, scavo in terreni di qualsiasi natura e resistenza, compreso gli oneri a qualunque titolo richiesti per il conferimento di eventuale materiale di risulta di qualsiasi natura e l'accesso alle discariche autorizzate, e ripristino della sovrastruttura e sottopavimentazione stradale in cemento o binder, realizzata in conformità alle prescrizioni tecniche imposte dai vigenti regolamenti nei comuni e nell'ambito provinciale dove si esegue il lavoro, il paleggio, l'accatastamento, il sollevamento, il trasporto a rifiuto del materiale di risulta, escluso solo la pavimentazione stradale di qualsiasi tipo da compensarsi a parte, compreso altresì la posa dei pezzi speciali ed apparecchiature occorrenti, dalla presa al gruppo di misura, escluso solo la fornitura dei pezzi speciali ed apparecchiature idrauliche che saranno fornite dalla Sidra.</p> <p>-derivazione dal Ø 25 al Ø 50.</p>		2,17



Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 59 S33b.1	<p><b>euro (quarantaquattro/10)</b></p> <p>Posa di condotta in polietilene, per opera di derivazione, compreso taglio della pavimentazione stradale, scavo in terreni di qualsiasi natura e resistenza, compreso gli oneri a qualunque titolo richiesti per il conferimento di eventuale materiale di risulta di qualsiasi natura e l'accesso alle discariche autorizzate, e ripristino della sovrastruttura e sottopavimentazione stradale in cemento o binder, realizzata in conformità alle prescrizioni tecniche imposte dai vigenti regolamenti nei comuni e nell'ambito provinciale dove si esegue il lavoro, il paleggio, l'accatastamento, il sollevamento, il trasporto a rifiuto del materiale di risulta, escluso solo la pavimentazione stradale di qualsiasi tipo da compensarsi a parte, compreso altresì la posa dei pezzi speciali ed apparecchiature occorrenti, dalla presa al gruppo di misura, escluso solo la fornitura dei pezzi speciali ed apparecchiature idrauliche che saranno fornite dalla Sidra.</p> <p>-derivazione dal Ø 25 al Ø 63.</p>	ml	44,10
Nr. 60 S33b.2	<p><b>euro (quaranta/50)</b></p> <p>idem c.s. ...dalla Sidra.</p> <p>-derivazione maggiori del Ø 63 fino al Ø 125.</p>	ml	40,50
Nr. 61 S33c.1	<p><b>euro (quarantaotto/60)</b></p> <p>Posa di condotta ghisa sferoidale, per opera di derivazione, compreso taglio della pavimentazione stradale, scavo in terreni di qualsiasi natura e resistenza, compreso gli oneri a qualunque titolo richiesti per il conferimento di eventuale materiale di risulta di qualsiasi natura e l'accesso alle discariche autorizzate, e ripristino della sovrastruttura e sottopavimentazione stradale in cemento o binder, realizzata in conformità alle prescrizioni tecniche imposte dai vigenti regolamenti nei comuni e nell'ambito provinciale dove si esegue il lavoro, il paleggio, l'accatastamento, il sollevamento, il trasporto a rifiuto del materiale di risulta, escluso solo la pavimentazione stradale di qualsiasi tipo da compensarsi a parte, compreso altresì la posa dei pezzi speciali ed apparecchiature occorrenti, dalla presa al gruppo di misura, escluso solo la fornitura dei pezzi speciali ed apparecchiature idrauliche che saranno fornite dalla Sidra.</p> <p>-derivazione dal Ø 60 al Ø 80.</p>	ml	48,60
Nr. 62 S33c.2	<p><b>euro (cinquantasei/00)</b></p> <p>Posa di condotta ghisa sferoidale, per opera di derivazione, compreso taglio della pavimentazione stradale, scavo in terreni di qualsiasi natura e resistenza, compreso gli oneri a qualunque titolo richiesti per il conferimento di eventuale materiale di risulta di qualsiasi natura e l'accesso alle discariche autorizzate, e ripristino della sovrastruttura e sottopavimentazione stradale in cemento o binder, realizzata in conformità alle prescrizioni tecniche imposte dai vigenti regolamenti nei comuni e nell'ambito provinciale dove si esegue il lavoro, il paleggio, l'accatastamento, il sollevamento, il trasporto a rifiuto del materiale di risulta, escluso solo la pavimentazione stradale di qualsiasi tipo da compensarsi a parte, compreso altresì la posa dei pezzi speciali ed apparecchiature occorrenti, dalla presa al gruppo di misura, escluso solo la fornitura dei pezzi speciali ed apparecchiature idrauliche che saranno fornite dalla Sidra.</p> <p>-derivazione del Ø 100.</p>	ml	56,00
Nr. 63 S34a.1	<p><b>euro (sessantasei/40)</b></p> <p>Installazione o rifacimento gruppo di misura singolo o in batteria, compreso l'eventuale montaggio e sigillatura dello strumento di misura, a contatore o a bocca tarata, compresi il trasporto e la posa in opera di pezzi speciali in acciaio zincato del Ø 25-50 per il collettore, valvola di non ritorno, saracinesche a monte e valle del contatore, manicotti, curve, valvola a sfera, regolatore o contatore, tronchetti di tubi, rubinetti e raccorderia varia; l'eventuale smantellamento del vecchio posto di misura, e tutto quant'altro occorre per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte, esclusa solo la fornitura del materiale idraulico che sarà fornito dalla Sidra.</p> <p>-per strumento di misura dal DN 13 al DN 25.</p>	ml	66,40
Nr. 64 S34a.2	<p><b>euro (sedici/00)</b></p> <p>Predisposizione per gruppo di misura singolo o in batteria, compresi il trasporto e la posa in opera di pezzi speciali in acciaio zincato del Ø 13-25 per il collettore, valvola a sigillo a monte del contatore, manicotti, curve, tronchetti di tubi, rubinetti e raccorderia varia; l'eventuale smantellamento del vecchio posto di misura, e tutto quant'altro occorre per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte, esclusa solo la fornitura del materiale idraulico che sarà fornito dalla Sidra.</p> <p>-per strumento di misura superiore al DN 13e fino al DN 25</p>	ognuno	16,00
Nr. 65 S34b.1	<p><b>euro (dieci/00)</b></p> <p>Installazione o rifacimento gruppo di misura singolo o in batteria, compreso l'eventuale montaggio e sigillatura dello strumento di misura, a contatore o a bocca tarata, compresi il trasporto e la posa in opera di pezzi speciali in acciaio zincato del Ø 25-50 per il collettore, valvola di non ritorno, saracinesche a monte e valle del contatore, manicotti, curve, valvola a sfera, regolatore o contatore, tronchetti di tubi, rubinetti e raccorderia varia; l'eventuale smantellamento del vecchio posto di misura, e tutto quant'altro occorre per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte, esclusa solo la fornitura del materiale idraulico che sarà fornito dalla Sidra.</p> <p>-per strumento di misura superiore al DN 25 e fino al DN 50.</p>	ognuno	10,00
Nr. 66 S34b.2	<p><b>euro (trentaquattro/00)</b></p> <p>Predisposizione per gruppo di misura singolo o in batteria, compresi il trasporto e la posa in opera di pezzi speciali in acciaio zincato del Ø 25-50 per il collettore, valvola a sigillo a monte del contatore, manicotti, curve, tronchetti di tubi, rubinetti e raccorderia varia; l'eventuale smantellamento del vecchio posto di misura, e tutto quant'altro occorre per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte, esclusa solo la fornitura del materiale idraulico che sarà fornito dalla Sidra.</p> <p>-per strumento di misura superiore al DN 25 e fino al DN 50.</p>	ognuno	34,00
Nr. 67 S35a	<p><b>euro (venti/00)</b></p> <p>Predisposizione per gruppo di misura singolo o in batteria, compresi il trasporto e la posa in opera di pezzi speciali in acciaio zincato del Ø 25-50 per il collettore, valvola a sigillo a monte del contatore, manicotti, curve, tronchetti di tubi, rubinetti e raccorderia varia; l'eventuale smantellamento del vecchio posto di misura, e tutto quant'altro occorre per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte, esclusa solo la fornitura del materiale idraulico che sarà fornito dalla Sidra.</p> <p>-per strumento di misura superiore al DN 25 e fino al DN 50.</p>	ognuno	20,00
Nr. 68 S35b	<p><b>euro (trentasette/00)</b></p> <p>Montaggio di bauletto o sportello a protezione gruppi di misura di qualsiasi dimensione e peso mediante tasselli o zanche a muro, per dare il lavoro finito a regola d'arte, escluso solo il bauletto o lo sportello che sarà fornito dalla Sidra.</p> <p>-Di superficie non superiore a mq 0.40.</p>	ognuno	37,00
Nr. 68 S35b	<p><b>euro (cinquanta/00)</b></p> <p>idem c.s. ...Sidra.</p> <p>-Di superficie superiore a mq 0.41 e fino a mq 0.80.</p>	ognuno	50,00

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 69 S36a	Formazione di nicchia su pareti perimetrali di edificio, intonacate e non, e comunque senza rivestimento, per alloggiamento di apparecchio di misura, compreso il montaggio dello sportello di protezione fornito dalla Sidra, le opere murarie di finimento esterne, la lisciatura delle pareti interne a protezione dell'apparecchio di misura, il paleggio, l'accatastamento, il sollevamento, il trasporto a rifiuto del materiale di risulta, compreso gli oneri a qualunque titolo richiesti per il conferimento di eventuale materiale di risulta di qualsiasi natura e l'accesso alle discariche autorizzate, ed ogni altro onere per dare il lavoro completo a perfetta regola d'arte. -Dimensione nicchia fino a mq 0.40, e una profondità non superiore a cm 25. <b>euro (ottantacinque/00)</b>	ognuno	85,00
Nr. 70 S36b	idem c.s. ...d'arte. -Dimensione nicchia da mq 0.41 e fino a mq 0.80, e per una profondità non superiore a cm 25. <b>euro (centotrenta/00)</b>	ognuno	130,00
Nr. 71 S37a	Formazione di nicchia su pareti perimetrali di edificio, rivestite con materiale di qualsiasi tipo e natura; per alloggiamento di apparecchio di misura, compreso il montaggio dello sportello di protezione fornito dalla Sidra, le opere murarie di finimento esterne, la lisciatura delle pareti interne a protezione dell'apparecchio di misura, il paleggio, l'accatastamento, il sollevamento, il trasporto a rifiuto del materiale di risulta, compreso gli oneri a qualunque titolo richiesti per il conferimento di eventuale materiale di risulta di qualsiasi natura e l'accesso alle discariche autorizzate, ed ogni altro onere per dare il lavoro completo a perfetta regola d'arte. -Dimensione nicchia fino a mq 0.40, e una profondità non superiore a cm 25. <b>euro (centoventotto/00)</b>	ognuno	128,00
Nr. 72 S37b	idem c.s. ...d'arte. -Dimensione nicchia da mq 0.41 e fino a mq 0.80, e per una profondità non superiore a cm 25. <b>euro (centosessantasette/00)</b>	ognuno	167,00
Nr. 73 S38	Esecuzione di perforazione orizzontale alla profondità di circa m 2,50-3,00 dal piano campagna, in terreni di qualsiasi natura e consistenza, comprese le rocce dure da mina, anche in presenza di acqua; eseguita con il metodo dello spingitubo e con l'ausilio di dispositivi antivibrazionali per rendere minime le sollecitazioni ai corpi da attraversare; compreso la fornitura e posa del tubo camicia in acciaio Fe 510 con certificazione, avente diametro nominale di mm 600 e spessore di mm 12,50 e carico di snervamento minimo di $s = 35,5 \text{ Kg/mm}^2$ ; compreso altresì il posizionamento, l'impianto e l'espianto dei macchinari di perforazione, il trasporto e la posa in opera del tubo del DN 300 in ghisa sferoidale completo di distanziatori e apparecchiature per il collocamento dello stesso all'interno del tubo camicia; compreso ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte e secondo le disposizioni impartite dalla D.L. <b>euro (millecinquecentoottantaotto/00)</b>	ml	1'588,00
Nr. 74 S39	Fornitura, trasporto e posa in opera di cameretta prefabbricata in calcestruzzo armato vibrato, costituita da elementi sovrapponibili ad incastro aventi spessore minimo di 15 cm, armati con rete elettrosaldata Ø 8 maglia 15x15, delle dimensioni interne come da disegni di progetto e comunque non inferiori a cm 100x100x150 e soletta di copertura in cls armato dello spessore di cm 20; compresi la formazione delle aperture per l'ingresso delle tubazioni, le sigillature con malta, la realizzazione della canna d'accesso, in cls o in blocchetti pieni, delle dimensioni interne 70x70 cm e dell'altezza necessaria a raggiungere la quota del piano stradale. Compreso altresì l'onere per l'eventuale formazione dei pilastri di sostegno dei pezzi speciali, in cls o in blocchetti pieni, rifiniti con intonaco, ed ogni altro onere e magistero per dare la cameretta in opera a perfetta regola d'arte. Per ogni metro cubo di volume interno della sola cameretta. -Si analizza una cameretta costituita da un elemento con fondo di dimensioni di m 1.50x1.50x1.00 ed un elemento di prolunga di dimensioni di m 1.50x1.50x1.00, con volume interno di mc.4,50. <b>euro (duecentoquattro/00)</b>	mc	204,00
Nr. 75 S40	Fornitura, trasporto e posa in opera di pozzetto prefabbricato in calcestruzzo armato vibrato, o in muratura di mattoni di qualsiasi tipo e dimensioni, costituito da elementi sovrapponibili ad incastro aventi spessore minimo di 10 cm, armati con rete elettrosaldata Ø 8 maglia 20x20, delle dimensioni interne minime di cm 60x60 ed una altezza massima di m 1,20; compresi l'onere per la realizzazione delle aperture per l'ingresso delle tubazioni, le sigillature con malta, l'eventuale realizzazione del rialzo in cls o mattoni pieni per raggiungere la quota del piano stradale e quant'altro necessario per dare il pozzetto in opera a perfetta regola d'arte, escluso la botola. <b>euro (centoquarantacinque/00)</b>	ognuno	145,00
Nr. 76 S41a	Fornitura, trasporto e posa in opera, di raccordi a compressione in PP per tubi di PEAD, di cui all'art. 13.3 del Prezzario Regionale luglio 2007, del diametro di 63 mm, con PN 16, aventi sistema di giunzione rapida a freddo con anello di graffaggio in resina o metallo, recanti il marchio I.I.P. di conformità alle norme UNI 7442; compreso ogni onere e magistero per dare il raccordo in opera a perfetta regola d'arte. a) Raccordo a manicotto del Ø 63x63 (tipo Dalmine mod. 7010 o similare), ovvero raccordo maschio o femmina con filettatura d'acciaio del diametro di 63x2" (tipo Dalmine mod. 7020, 7030 o similari). <b>euro (venticinque/30)</b>	ognuno	25,30
Nr. 77 S41b	b) Raccordo a manicotto PN 10, del Ø 110x2"-3"-4" (tipo Dalmine mod. 7010 o similare), ovvero raccordo maschio con filettatura d'acciaio del diametro di 110x2"-3"-4" (tipo Dalmine mod. 7020 o similari). <b>euro (cinquantacinque/50)</b>	ognuno	55,50
Nr. 78 S41c	c) Raccordo a manicotto PN 10 del Ø 110x3" e PN 6 Ø 110x4" (tipo Dalmine mod. 7010 o similare), ovvero raccordo femmina con filettatura d'acciaio del diametro di 110x3"-4" (tipo Dalmine mod. 7030 o similari). <b>euro (sessantatre/20)</b>	ognuno	63,20
Nr. 79 S41d	d) Raccordo a manicotto del Ø 63 (tipo Dalmine mod. 7010 o similare). <b>euro (ventinove/70)</b>	ognuno	29,70
Nr. 80	e) Raccordo a manicotto PN 10, del Ø 110 (tipo Dalmine mod. 7010 o similare).		



Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
S41e	<b>euro (centoventisei/70)</b>	ognuno	126,70
Nr. 81 S41f	f) Manicotto di riduzione del Ø 63x50 (tipo Dalmine mod. 7110 o similare). <b>euro (ventinove/10)</b>	ognuno	29,10
Nr. 82 S41g	g) Manicotto di riduzione PN 10, del Ø 110x90 (tipo Dalmine mod. 7110 o similare). <b>euro (settantasei/90)</b>	ognuno	76,90
Nr. 83 S41g.1	g.1) Manicotto di riduzione PN 10, del Ø 90x63 (tipo Dalmine mod. 7110 o similare). <b>euro (quarantasei/50)</b>	ognuno	46,50
Nr. 84 S41h	h) Manicotto di riparazione del Ø 63 (tipo Dalmine mod. 7610 o similare). <b>euro (trentauno/20)</b>	ognuno	31,20
Nr. 85 S41i	i) Manicotto di riparazione PN 10, del Ø 110 (tipo Dalmine mod. 7610 o similare). <b>euro (ottantasette/90)</b>	ognuno	87,90
Nr. 86 S41l	l) Raccordo del Ø 63x2" con flangia di acciaio zincato del Ø 50 (tipo Dalmine mod. 7220 o similare). <b>euro (trentasei/30)</b>	ognuno	36,30
Nr. 87 S41m	m) Raccordo PN 10, del Ø 110x4" con flangia di acciaio zincato del Ø 100 (tipo Dalmine mod. 7220 o similare). <b>euro (sessantanove/00)</b>	ognuno	69,00
Nr. 88 S41n	n) Gomito a 90° del Ø 63 (tipo Dalmine mod. 7050 o similare). <b>euro (venticinque/00)</b>	ognuno	25,00
Nr. 89 S41o	o) Gomito PN 10, a 90° del Ø 110 (tipo Dalmine mod. 7050 o similare). <b>euro (sessantaotto/30)</b>	ognuno	68,30
Nr. 90 S41p	p) T a 90° ridotta del Ø 63x32x63 o 63x40x63 o 63s50s63 (tipo Dalmine mod. 7340 o similare), ovvero con derivazione filettata d'acciaio maschio o femmina 63x2"x63 (tipo Dalmine mod. 7840, 7140 o similari). <b>euro (trentaotto/20)</b>	ognuno	38,20
Nr. 91 S41q	q) T a 90° del Ø 63 (tipo Dalmine mod. 7040 o similare). <b>euro (trentanove/30)</b>	ognuno	39,30
Nr. 92 S41r	r) T PN 10, a 90° del Ø 110 (tipo Dalmine mod. 7040 o similare). <b>euro (centocinque/20)</b>	ognuno	105,20
Nr. 93 S42	Fornitura, trasporto e posa in opera, di bocchettone in Polietilene nero MDPE - PE 80 per tubi di PEAD, di cui all'art. 13.3 del Prezzario Regionale luglio 2007, del diametro di 110 mm, con PN 16 (cartella tipo Dalmine mod.9028 o similare) e di flangia metallica, per collegamento di tubi in Pead con tubi metallici, recanti il marchio I.I.P. di conformità alle norme UNI 7442; compreso ogni onere e magistero per dare il raccordo in opera a perfetta regola d'arte. -del Ø 110. <b>euro (ottantacinque/30)</b>	ognuno	85,30
Nr. 94 S43a	Sostituzione apparecchio di misura, compresa la compilazione del verbale di installazione e suggellazione del nuovo strumento, escluso solo la fornitura del materiale idraulico che sarà fornito dalla Sidra. -dal Ø 13 al Ø 25. <b>euro (undici/30)</b>	ognuno	11,30
Nr. 95 S43b	idem c.s. ...fornito dalla Sidra. -dal Ø 32 al Ø 50. <b>euro (venti/10)</b>	ognuno	20,10
Nr. 96 S43c	idem c.s. ...fornito dalla Sidra, per apparecchiature di diametro superiore al Ø 50. - si analizza un apparecchio del Ø 80. <b>euro (quattro/00)</b>	cmØ	4,00
Nr. 97 S44a	Smontaggio apparecchio di misura, compreso il montaggio del tappo con sigillo, che sarà fornito dalla Sidra. -dal Ø 13 al Ø 25. <b>euro (otto/20)</b>	ognuno	8,20
Nr. 98 S44b	idem c.s. ...fornito dalla Sidra. -dal Ø 32 al Ø 50. <b>euro (tredici/80)</b>	ognuno	13,80
Nr. 99 S44c	idem c.s. ...fornito dalla Sidra, per apparecchiature di diametro superiore al Ø 50. - si analizza un apparecchio del Ø 80. <b>euro (tre/00)</b>	cmØ	3,00
Nr. 100 S45a	Montaggio apparecchio di misura, compresa la compilazione del verbale di installazione e suggellazione del nuovo strumento, escluso solo la fornitura del materiale idraulico che sarà fornito dalla Sidra. -dal Ø 13 al Ø 25.		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
	<b>euro (dieci/10)</b>	ognuno	10,10
Nr. 101 S45b	idem c.s. ...fornito dalla Sidra. -dal Ø 32 al Ø 50. <b>euro (diciassette/20)</b>	ognuno	17,20
Nr. 102 S45c	idem c.s. ...fornito dalla Sidra, per apparecchiature di diametro superiore al Ø 50. - si analizza un apparecchio del Ø 80. <b>euro (tre/50)</b>	cmØ	3,50
Nr. 103 S46	Formazione o sostituzione posto di misura per presa manometrica, eseguito su condotte di qualsiasi tipo e diametro, eseguito su opere di presa già predisposte; compreso pezzi speciali, valvole gomiti e quant'altro occorre per dare il lavoro eseguito a regola d'arte, escluso solo la fornitura del materiale idraulico che sarà fornito dalla Sidra. <b>euro (dodici/50)</b>	ognuno	12,50
Nr. 104 S47a	Trasporto dai depositi della Sidra o dallo Scalo Ferroviario, e posa in opera di tubazioni in polietilene ad alta densità, per PN fino a 1,6 MPa con l'utilizzo di tubi di qualsiasi lunghezza collaudati, compreso altresì il montaggio dei pezzi speciali per le giunzioni e l'esecuzione delle stesse e secondo le procedure dettate dalle UNI 10520, i tagli e gli sfridi, la esecuzione delle prove idrauliche, compresi tutti gli oneri di cui agli artt. 13.3 del Prezziario Regionale luglio 2007, escluso solo la fornitura dei tubi e dei pezzi speciali. (Si analizza il costo relativo ad un tubo del Ø 63 della lunghezza di ml 6,00). -fino al diametro DN 110. <b>euro (zero/72)</b>	ml*cmØ	0,72
Nr. 105 S47b	Trasporto dai depositi della Sidra o dallo Scalo Ferroviario, e posa in opera di tubazioni in polietilene ad alta densità, per PN fino a 1,6 MPa con l'utilizzo di tubi di qualsiasi lunghezza collaudati, compreso altresì il montaggio dei pezzi speciali per le giunzioni e l'esecuzione delle stesse e secondo le procedure dettate dalle UNI 10520, i tagli e gli sfridi, la esecuzione delle prove idrauliche, compresi tutti gli oneri di cui agli artt.13.3 del Prezziario Regionale luglio 2007, escluso solo la fornitura dei tubi e dei pezzi speciali. (Si analizza il costo relativo ad un tubo del Ø 160 della lunghezza di ml 6). -superiore al DN 110 e fino al DN 200. <b>euro (zero/58)</b>	ml*cmØ	0,58
Nr. 106 S48	Prelievo, trasporto dai depositi SIDRA o dallo Scalo Ferroviario e posa in opera di tritubo in polietilene ad alta densità costituito da tre tubi tra loro collegati del diametro esterno dn 50 mm e spessore 3 mm, dotati all'interno di ciascun tubo di un cordino in materiale dielettrico, comprensivo dei tappi di chiusura e dei manicotti di giunzione, l'onere del collegamento con il pozzetto passaggio cavi e i lavori murari di qualsiasi tipo occorrenti, per dare l'opera compiuta e finita a perfetta regola d'arte, ad esclusione della sola fornitura del tritubo. <b>euro (quattro/80)</b>	m	4,80
Nr. 107 S49	Prelievo, trasporto dai depositi SIDRA o dallo Scalo Ferroviario e posa in opera di pozzetti prefabbricati per passaggio tritubi in calcestruzzo armato vibrato, costituiti da elementi sovrapponibili ad incastro aventi spessore minimo di 10 cm, delle dimensioni interne come da disegni di progetto e comunque non inferiori a cm 125x80 cm in pianta, distinti in elemento di base dotato di fondo di altezza minima 50 cm, anelli di sopralzo variabili tra 10 e 40 cm, anello porta-botola delle dimensioni interne 106x70 cm. Compresi la formazione delle aperture per l'ingresso dei tritubi, le sigillature con malta, ed ogni altro onere e magistero per dare il pozzetto in opera a perfetta regola d'arte, ad esclusione della fornitura del pozzetto. Si analizza un pozzetto costituito da un elemento con fondo delle dim.est.145x100x50 cm, da un sopralzo delle dim. est. di 145x100x40 cm e da un anello porta botola delle dim. est. 145x100x10 cm per un volume totale di mc 1.45 (1.45x1.00x1.00). Al mc volume esterno pozzetto. <b>euro (centoquarantadue/10)</b>	m3/vpp	142,10
Nr. 108 S50a	Esecuzione di taglio di tubazione, in esercizio e non, di qualsiasi tipo e diametro, compresa la eliminazione del tratto di tubazione da sostituire, l'onere per l'eventuale allontanamento dell'acqua fuoriuscita, la regolarizzazione delle sbavature ed ogni altro onere per dare il lavoro a perfetta regola d'arte. Per condotte fino al DN 200. Si analizza una tubazione DN 100. <b>euro (uno/80)</b>	cmØ	1,80
Nr. 109 S50b	idem c.s. ...d'arte. Per condotte superiore al DN 200. Si analizza una tubazione DN 300. <b>euro (tre/10)</b>	cmØ	3,10
Nr. 110 S51	Scarificazione a freddo di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso, con mezzo idoneo e secondo le prescrizioni e oneri previsti all'art.1.4 del Prezziario Regionale luglio 2007, e relativo ripristino in conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), con le caratteristiche tecniche di cui all'art.6.1.5 del Prezziario Regionale luglio 2007; eseguite all'interno del perimetro del centro edificato, definito in base ai criteri previsti dal 2° comma dell'art.18 della Legge n.865/71; compreso altresì il paleggio, l'accatastamento, il sollevamento, il trasporto a rifiuto dei materiali scarificati; finalizzato alla realizzazione di scarificazione e ripristino aventi una superficie massima di mq 10,00. Si analizza un intervento di mq.4,00. <b>euro (centosessantanove/00)</b>	ognuno	169,00
Nr. 111 S51.1	Sovrapprezzo alla voce S 51 per la realizzazione di ripristini superiori a mq 10,00 e fino a mq 50,00. Si analizza un intervento di mq.20,00. <b>euro (dodici/00)</b>	m2	12,00

